



Hurricane

Zasilana benzyną lub olejem napędowym zimnowodna

- Hurricane P1** - Honda GX120 1500psi 9 litów na minutę
- Hurricane P2** -Honda GX200 2200psi 13 litres per minute
- Hurricane P4** - Honda GX340 2900psi 15 litów na minutę
- Hurricane D1ES** - Yanmar L100 2900psi 15 litów na minutę



Dostępne również ze zbębmem



POWERED by HONDA™

www.remaag.pl

REMAAG



Hurricane

Zasilana benzyną lub olejem napędowym zimnowodna



Zawiera:

Oryginalny Silnik benzynowy Honda

Oryginalny Silnik diesla Yanmar

Składany uchwyt

Silnik zawieszony na gumach

Solidna obudowa rurowa ze stali

Zawory ze stali nierdzewnej i zintegrowany zawór rozładowania

Dane techniczne	Hurricane P1	Hurricane P2	Hurricane P4
Ciśnienie (przy pełnym przepływie)	1500 PSI	2200 PSI	2900 PSI
Rozmiar dyszy	25045	25045	2505
Przepływ wody (przy pełnym ciśnieniu)	11 litów/minutę	13 litów/minutę	15 litów/minutę
Silnik	Honda GX120	Honda GX200	Honda GX340
Moc silnika (przy max. 3600obr/min)	4 HP	6.5 HP	11HP
Starter	Linka	Linka	Linka
Przekładnia	No	2:1 reduction	2:1 reduction
Waga	20 Kgs	32 Kgs	44 Kgs
Długość x Szerokość x Wysokość	620 x 570 x 670 mm	620 x 570 x 670 mm	690 x 690 x 690 mm
Cena Katalogowa	£949	£1195	£1785


www.remaag.pl

REMAAG



Hurricane

Petrol & Diesel powered cold water pressure washers



Cechy charakterystyczne

Kompaktowa i przenośna

Łatwa w obsłudze

Opcje silnika benzynowego i diesla

Zawieszona na gumach dla zredukowania wibracji i hałasu

Minimalna obsługa i niskie koszty eksploatacji

Doskonale zaprojektowana



Dane techniczne	Hurricane P2 4Hire	Hurricane P4 HR
Ciśnienie (przy pełnym przepływie)	2200 PSI	2900 PSI
Rozmiar dyszy	25045	2505
Przepływ wody (przy pełnym ciśnieniu)	13 litów na minutę	15 litów na minutę
Silnik	Honda GX200	Honda GX340
Moc silnika (przy max. 3600obr/min)	6.5 HP	11 HP
Starter	Linka	Linka
Przekładnia	2:1 reduction	2:1 reduction
Waga	45 Kgs	78 Kgs
Długość x Szerokość x Wysokość	700 x 550 x 800	900 x 750 x 900
Cena Katalogowa	£1300	£2195

www.remaag.pl

REMAAG



Hurricane

Petrol & Diesel powered cold water pressure washers



Cechy charakterystyczne

30 metrów węża i lanca

Wąż ssący i filtr

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Łatwa do przesuwania i transportu

Złącze do chemikaliów

Starter elektryczny lub na linkę

Rozszerzona gama modeli dostępna



Dane techniczne	Hurricane D1ES	Hurricane D1ESHR
Ciśnienie (przy pełnym przepływie)	2900 PSI	2900PSI
Rozmiar dyszy	2505	2505
Przepływ wody (przy pełnym ciśnieniu)	15 litów na minutę	15 litów na minutę
Silnik	Yanmar L100 AE-DE	Yanmar L100 AE-DE
Moc silnika (przy max. 3600obr/min)	10 HP	10 HP
Starter	elektryczny	elektryczny
Przekładnia	2:1 reduction	2:1 reduction
Waga	105 kgs	135 kgs
Długość x Szerokość x Wysokość	690 x 690 x 690 mm	900 x 750 x 900 mm
Cena Katalogowa	£3450	£3850

www.remaag.pl

REMAAG