

# ZWROTNA KOMPAKTOWA I MOCNA



**WS 280**

## DANE TECHNICZNE

### Śrutownica WS 280 z odkurzaczem HFA 4/60

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Szerokość robocza    | 280 mm                                |
| Pomór mocy           | 8,5 KW or 10,5 KW                     |
| Zasilane             | 400 V / 50 Hz, 32 Amp.                |
| Silnik jazdy         | 0,25 KW                               |
| Prędkość jazdy       | 0 - 15 m / min.                       |
| Wydajność śrutowania | ca. 100 m <sup>2</sup> / h na betonie |
| Długość              | 1.500 mm                              |
| Szerokość            | 490 mm                                |
| Wysokość             | 1.000 mm                              |
| Waga                 | ca. 320 Kg                            |
| Wzór                 | malowana w kolorze RAL 5018           |



(image may deviate)

### Odkurzacz HFA 4/60

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Objętość transferowanego powietrza | 26 m <sup>3</sup> / min.       |
| Ssanie                             | 85 mbar                        |
| Ilość filtrów powietrza            | 4 pieces                       |
| Powierzchnia filtrów               | 8 m <sup>2</sup>               |
| Materiał filtrów                   | polyester fleec max.           |
| Pozostałość kurzu w powietrzu      | 5 mg / m <sup>3</sup>          |
| Czyszczenie filtra                 | stałe / pneumatyczne           |
| Wymogi zasilania                   | 5,5 KW, 400 V / 50 Hz, 32 Amp. |
| Pojemność zbiornika                | 190 l                          |
| Długość                            | 1.800 mm                       |
| Szerokość                          | 800 mm                         |
| Wysokość                           | 1.320 mm                       |
| Waga                               | ca. 300 Kg                     |
| Złącze ssące                       | 70 mm, 125 mm                  |
| Wzór                               | malowana w kolorze RAL 5018    |



Zawiera 20 m węża średnicy 90 mm  
Zawiera 20 m przewodu zasilającego 5 żyłowego CEE 16 Amp.