

ZWROTNA, KOMPAKTOWA I MOCNA



WS 300

DANE TECHNICZNE

Śrutownica WS 300 z odkurzaczem HFA 4/60

Szerokość robocza	300 mm
Pobór mocy	11 KW
Zasilanie	400 V / 50 Hz, 32 Amp.
Silnik jazdy	0,5 KW
Prędkość jazdy	0 - 20 m / min.
Wydajność śrutowania	ca. 100 m ² / h na betonie
Długość	1.950 mm
Szerokość	520 mm
Wysokość	1.100 mm
waga	ca. 420 Kg
Wzór	malowana w kolorze RAL 5018



(image may deviate)

Odkurzacz HFA 4/60

Objętość transferwanego powietrza	26 m ³ / min.
Ssanie	85 mbar
Liczba Filtrów powietrza	4 szt.
Powierzchnia filtrów	8 m ²
Materiał filtrów	polyester fleece
Pozostałość kurzu w powietrzu	max. 5 mg / m ³
Czyszczenie filtrów	stałe / pneumatyczne
Wymogi zasilania	5,5 KW, 400 V / 50 Hz, 32 Amp.
Pojemność odkurzacza	190 l
Długość	2.050 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	1.500 mm
Waga	ca. 300 Kg
Złącze ssania	70 mm, 125 mm
Wzór	malowana w kolorze RAL 5018



(image may deviate)

Zawiera 20 m węża średnica 125 mm
Zawiera 20 m kabla zasilającego 5 żył.
CEE 32 Amp.