



WS 500

DANE TECHNICZNE

Śrutownica WS 500 z odkurzaczem HFA 6/60

Szerokość robocza	500 mm
Pobór mocy	2x 8,5 KW
Zasilanie	400 V / 50 Hz, 32 Amp.
Silnik jazdy	0,5 KW
Prędkość jazdy	0 - 20 m / min.
Wydajność śrutowania	ca. 320 m ² / h na betonie
Długość	1.500 mm
Szerokość	680 mm
Wysokość	1.000 mm
Waga	ca. 510 Kg
Wzór	malowana w kolorze RAL 5018



(image may deviate)

Odkurzacz HFA 6/60

Objętość transferowanego powietrza	38 m ³ / min.
Ssanie	105 mbar
Ilość filtrów powietrza	6 pieces
Powierzchnia filtrów	12 m ²
Materiał filtrów	polyester fleece
Pozostałość kurzu w powietrzu	max. 5 mg / m ³
Czynienie filtrów	continual / pneumatic
Zasilanie	7,5 KW, 400 V / 50 Hz, 32 Amp.
Pojemność zbiornika	170 l
Długość	1.980 mm
Szerokość	770 mm
Wysokość	1.360 mm
Waga	ca. 400 Kg
Złączenia	90 mm, 150 mm
Wzór	primed and varnished with RAL 5018

Zawiera 20 m węża średnicy 50 mm
Zawiera 20 m kabla zasilającego 5 żył.
CEE 32 Amp.



(image may deviate)