

# LUX



## Odpowiednia moc minimalna absorpcja

Malowana stalowa rama.

4-biunowy silnik (1450 obr/min) z serii MEC, klasa S1 ciągłości pracy.

Profesjonalna pompa tłokowa z ceramicznymi tłokami. Zawór bezpieczeństwa.

Zawór przelewowy.

Termostat z regulacją temperatury Włącznik ciśnienia.

Pionowy boiler z podwójną spiralą 3/8".

Wentylacja przez niezależny silnik elektryczny.

Sterowanie elektroniczne nisko napięciowe (24V). Wysoko ciśnieniowe ssanie detergentu.

System T.S.T. (Total Stop Temporizzato).

Lampka niskiego poziomu oleju grzewczego z wyłączeniem palnika.



## Wyposażenie seryjne:

10m węża ciśnieniowego z szybo złączkami

Lanca 120cm Pistola

Profesjonalny pistolet

Dysza INOX



Model	Ciśn./ bar	Przepływ L/h	Temp. °C	Silnik	Zasilanie	Pobór mocy	Wymiary cm	Waga kg
LUX M12/11	120	660	30-100	2,2kW	230V 50Hz	2,8kW	95x60x80	115
LUX M13/10	130	600	30-100	2,2kW	230/400V 50Hz	2,8kW	95x60x80	115
LUX T15/14	150	840	30-100	4,0kW	230/400V 50Hz	4,5kW	95x60x80	125
LUX T20/12	200	720	30-100	4,0kW	230/400V 50Hz	4,5kW	95x60x80	130

**Opcje:**

- Obudowa ze stali nierdzewnej INOX