



## Podwójna wersja dla maksymalnej wydajności

Malowana stalowa rama.  
Wydajny pionowy boiler. Podwójna spirala grzewcza 3/8".  
Wentylacja przez niezależny silnik elektryczny. Wysoko ciśnieniowe ssanie detergent  
Profesjonalna pompa z ceramicznymi tłokami.  
4-biegunowy silnik (1450obr/min), klasa S1 ciągłości pracy. System T.S.T. (Total Stop Temporizzato).  
System D.S.S. z kontrolą wycieku, wyłączeniem po 1 godzinie w StandBy, kontrolą płomienia przez fotokomórkę  
Zawór ByPass – przepływu, i zawór bezpieczeństwa.  
Kontrola palnika przez przełącznik przepływu i termostat.  
Niskonapięciowy sterownik (24V).  
Lampka niskiego poziomu oleju grzewczego z automatycznym wyłącznikiem



Wersja Avant X w całości ze stali nierdzewnej inox

## Wyposażenie seryjne:

10m węża ciśnieniowego z szybko złączkami

Lanca 120cm Pistola

Profesjonalny pistolet

Dysza INOX



Model	Ciśn./ bar	Przepływ L/h	Temp. °C	Silnik	Zasilanie	Pobór mocy	Wymiary cm	Waga kg
AVANT 12/11	120	660	30-100	2,2kW	230V 50Hz	2,8kW	100x63x85	125
AVANT 15/15	150	900	30-100	4,0kW	230/400V 50Hz	4,4kW	100x63x85	140
AVANT 15/21	150	1260	30-100	5,5kW	230/400V 50Hz	5,8kW	100x63x85	150
AVANT 20/15	200	900	30-100	5,5kW	230/400V 50Hz	5,8kW	100x63x85	150
AVANT 20/21	200	1260	30-100	7,5kW	230/400V 50Hz	7,8kW	100x63x85	170

**Opcje:**

- Elektryczne zmiękczenie wody
- Spirala grzewcza ze stali nierdzewnej
- Amortyzator wibracji
- Czujnik poziomu wody( maszyna zatrzymuje się przy braku wody)
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Koło z hamulcem