

AVANT XL



Malowana stalowa rama z nierdzewną obudową inox. Wydajny pionowy boiler.
Podwójna spirala grzewcza 3/8".
Wentylacja przez niezależny silnik elektryczny. Wysoko ciśnieniowe ssanie detergentu.
Profesjonalna pompa z tłokami ceramicznymi.
4-biegowy silnik (1450rpm), klasa S1 ciężkości pracy. System T.S.T. (Total Stop Temporizzato).
System D.S.S. kontrola wycieku, zatrzymanie po 1 godz. StandBy, kontrola płomienia przez fotokomórkę
Zawór ByPass – przepływu, Zawór bezpieczeństwa
Kontrola palnika przez przełącznik przepływu i termostat.
Niskonapięciowy sterownik (24V).
Lampka niskiego poziomu paliwa grzewczego i wyłącznik,
Lampka zasilania.
Nierdzewny zbiornik na wodę
Duży zbiornik na paliwo (Lt. 32)
Absorber wibracji dla wersji 200bar



Wyposażenie seryjne:

10m węża ciśnieniowego z szybo złączkami

Lanca 120cm Pistoła

Profesjonalny pistolet

Dysza INOX



Model	Ciśn./ bar	Przepływ L/h	Temp. °C	Silnik	Zasilanie	Pobór mocy	Wymiary cm	Waga kg
AVANT XL 15/21	150	1260	30-100	5,5kW	230/400V 50Hz	5,8kW	120x70x105	190
AVANT XL 20/21	200	1260	30-100	7,5kW	230/400V 50Hz	7,8kW	120x70x105	200

Opcje:

- Elektryczne zmiękczenie wody
- Spirala grzewcza ze stali nierdzewnej
- Czujnik poziomu wody(maszyna zatrzymuje się przy braku wody)