

KLASS



Profesjonalizm bez kompromisów

Malowana stalowa rama pokryta trwałą wstrząso odporną plastikową obudową. Wydajny pionowy boiler
Podwójna spirala grzewcza 3/8".
Wentylacja za pomocą niezależnego silnika elektrycznego z odlewana obudową wiatraka.
Wysoko ciśnieniowe ssanie detergentu. Profesjonalna pompa z ceramicznymi tłokami.
4-biegunowy silnik (1450rpm), klasa S1 ciągłości pracy. System T.S.T. (Total Stop Temporizzato).
System D.S.S. z kontrolą wycieku, wyłączeniem po 1h StandBy I fotokomórką kontroli płomienia.
Zawór ByPass I zawór bezpieczeństwa.
Kontrola palnika z wyłącznikiem przepływu I termostatem.
Nisko napięciowy sterownik (24V).
Lampka zasilania
Lampka niskiego poziomu oleju grzewczego z wyłącznikiem palnika.



Wyposażenie seryjne:

10m węża ciśnieniowego z szybo złączkami

Lanca 120cm Pistola

Profesjonalny pistolet

Dysza INOX



Model	Ciśn. /bar	Przepływ L/h	Temp. °C	Silnik	Zasilanie	Pobór mocy	Wymiary cm	Waga kg
KLASS 12/11	120	660	30-100	2,2kW	230V 50Hz	2,6kW	110x66x90	135
KLASS 15/15	150	900	30-100	4,0kW	230/400V 50Hz	4,9kW	110x66x90	150
KLASS 15/21	150	1260	30-100	5,5kW	230/400V 50Hz	5,9kW	110x66x90	160
KLASS 20/15	200	900	30-100	5,5kW	230/400V 50Hz	5,9kW	110x66x90	160
KLASS 20/21	200	1260	30-100	7,5kW	230/400V 50Hz	7,8kW	110x66x90	180

Opcje:

- Elektryczny zmiękcacz wody
- Spirala grzewcza ze stali nierdzewnej
- amortyzator wibracji
- kontrolka poziomu wody – maszyna wyłączy się przy braku wody