



Mistrz w technologii

Malowana stalowa obudowa z panelami inox. Kontrola płomienia przez fotokomórkę.
Opóźnione wyłączenie z kontrolą wycieku.
Wysokociśnieniowe ssanie detergentu.
Automatyczny ByPass.
Zawór bezpieczeństwa.
Termostat regulacji temperatury (przycisk przepływu i ciśnienia)
Wydajny pionowy boiler.
Podwójna spirala grzewcza 3/8".
Wentylacja przez niezależny silnik elektryczny.
Kontrolka przepływu wody i wyłącznik przy braku wody.
Niskonapięciowy sterownik (24V) elektryczny
odkamieniacz wody
Elastyczne złącze pomiędzy pompą a silnikiem.



Wyposażenie seryjne:

10m węża ciśnieniowego z szybo złączkami

Lanca 120cm Pistoła

Profesjonalny pistolet

Dysza INOX



Model	Ciśn. /bar	Przepływ L/h	Temp. °C	Silnik	Zasilanie	Pobór mocy	Wymiary cm	Waga kg
12/100	120	720	30-100	2,2kW	230V 50Hz	2,5kW	165x55x85	220
15/150	150	900	30-100	4,0kW	230/400V 50Hz	5,8kW	165x55x85	220
15/200	150	900	30-100	5,5kW	230/400V 50Hz	5,8kW	165x55x85	220
200/21	200	1800	30-80	7,5kW	230/400V 50Hz	7,8kW	165x55x85	230

Opcje:

- Wyłącznik maszyny przy wycieku wody
- Osłona komina
- Wersja w całości ze stali nierdzewnej