

Tornado



Moc i ciśnienie na najwyższym poziomie

Malowana stalowa rama z obudową ze stali nierdzewnej inox.

System dostarczania wody bez zaworu zwrotnego na ssaniu dla pomp 35-41 Lt./min.

Włącznik pracy 24V.

Magnetotermiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Włącznik gwiazdowy – Automatyyczny spust.

Całkowite wyłączenie maszyny po ustawionym czasie nie używania.

Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej dla wersji 15-21 Lt./min.

2 sztuki gumowych kół 40cm.

2 sztuki gumowych kół z hamulcem.



Wyposażenie seryjne:

10m węża ciśnieniowego z szybko złączkami

Lanca 120cm

Profesjonalny pistolet

Dysza INOX



Model	Ciśn./bar	Przepływ L/h	Silnik	Wymiary cm	Waga kg
TORNADO 40/15	400	900	11,0kW	100x85x95	160
TORNADO 25/25	250	1500	13,0kW	100x85x95	160
TORNADO 20/35	200	2100	13,0kW	100x85x95	160
TORNADO 18/41	350	2460	14,7kW	100x85x95	180
TORNADO 35/23	350	1380	14,7kW	100x85x95	180
TORNADO 40/18	400	1080	14,7kW	100x85x95	180
TORNADO 45/15	450	900	14,7kW	100x85x95	180

Opcje:

- Plastikowy bęben na wąż - dla wersji 200bar
- Bęben na wąż 20/40m ze stali nierdzewnej – dla wersji 200bar
- Dysza obrotowa
- System TTS (Timer Total Stop) z uruchamianiem na guziku
- Zatrzymanie na guziku i czerwony wyłącznik bezpieczeństwa